

FICHE TECHNIQUE

Pico 180 puls

090-002003-00502



- Poste de soudage à onduleur, DC
- **Procédés et fonctions**
- Soudage pulsé à électrode enrobée et pulsations TIG
- Soudage à l'électrode enrobée
- Soudage TIG au toucher
- Arcforce et Hotstart réglables
- **Vos avantages**
- Régime en génératrice sans restriction et raccordement à des conduites d'amenée de secteur longues grâce à des tolérances réseau élevées.
- Structure robuste adaptée aux chantiers
- Boîtier antichocs
- Possibilité de connexion d'une commande à distance
- Portable par bandoulière
- Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
- Protection contre les projections d'eau IP23
- Également disponible avec réduction de la tension à vide (dispositif d'abaissement de la tension) en série (selon AS 1674.2-2003 ; CEI/DIN EN 60974-1 et l'OCT 12.2 007.8)
- Adaptation dynamique de la puissance : Le générateur de soudage peut fonctionner avec un fusible secteur de 16 A ou de 20 A (plus de détails dans les instructions d'utilisation)
- La livraison est effectuée sans connecteur réseau monté
- **Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V**

Modèle	Pico 180 puls
Plage de réglage du courant de soudage	5 A - 180 A
Facteur de marche 40 °C	180 A / 25 %
	130 A / 60 %
	120 A / 100 %
Tension à vide	98 V
Tension réseau	1 x 230 V
Tolérances	-40 % jusqu'à +15 %
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance de générateur recommandée	9.3 kVA
Type de protection	IP23
Marque de conformité	
Classe CEM	A
Dimensions (L x B x H)	428 mm x 136 mm x 252 mm
	16.9 inch x 5.4 inch x 9.9 inch
Poids	8.3 kg
	18.3 lbs
Normes	CEI 60974-1, -10 CL.A