

FICHE TECHNIQUE

Pico 300 cel pws

090-002044-00502



- Générateur de soudage à onduleur, DC, inverseur de polarité
- **Procédés et fonctions**
 - Soudage à l'électrode enrobée
 - Soudage TIG au toucher
 - Courbe de caractéristiques Cel
 - Arcforce, Hotstart, anti-collage
 - Arcforce et Hotstart réglables
- **Vos avantages**
 - Inverseur de polarité : L'inversion des polarités sur le générateur ou via la commande à distance permet de se dispenser du travail d'inversion des branchements du courant de soudage
 - Electrodes celluloses : Soudure descendante sûre à 100 %
 - Régime en génératrice sans restriction et raccordement à des conduites d'amenée de secteur longues grâce à des tolérances réseau élevées.
 - Structure robuste adaptée aux chantiers
 - Possibilité de connexion d'une commande à distance
 - Portable par bandoulière
 - Conduite d'amenée de secteur de 5 m
 - Également disponible avec réduction de la tension à vide (dispositif d'abaissement de la tension) en série (selon AS 1674.2-2003 ; CEI/DIN EN 60974-1 et l'OCT 12.2 007.8)

Modèle	Pico 300 cel pws
Plage de réglage du courant de soudage	10 A - 300 A
Facteur de marche 40 °C	300 A / 25 %
	220 A / 60 %
	170 A / 100 %
Tension à vide	107 V
Tension réseau	3 x 400 V
Tolérances	-25 % jusqu'à +20 %
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance de générateur recommandée	16.3 kVA
Type de protection	IP23
Marque de conformité	
Classe CEM	A
Dimensions (L x B x H)	490 mm x 186 mm x 446 mm
	19.3 inch x 7.3 inch x 17.6 inch
Poids	23.5 kg
Normes	CEI 60974-1, -10 CL.A