

FICHE TECHNIQUE

Pico 400 cel puls

090-002066-00502



- Générateur de soudage à onduleur CC/CV multiprocédés adapté aux chantiers, robuste et pratique
- **Procédés et fonctions**
 - Courbe de caractéristiques MIG/MAG CC/CV
 - Soudage pulsé à électrode enrobée et pulsations TIG
 - Soudage à l'électrode enrobée
 - Soudage TIG au toucher
 - Fonction PF Pulse
 - Courbe de caractéristiques Cel
 - Arcforce, Hotstart, anti-collage
 - Arcforce et Hotstart réglables
 - Soudage GMAW avec dévidoir Pico drive 4L
 - Convient au soudage au fil fourré
- **Vos avantages**
 - Soudage parfait de soudures montantes à l'électrode enrobée grâce à la fonction PF Pulse
 - Electrodes cellulose : Soudure descendante sûre à 100 %
 - Régime en génératrice sans restriction et raccordement à des conduites d'amenée de secteur longues grâce à des tolérances réseau élevées.
 - Structure robuste adaptée aux chantiers
 - Boîtier antichocs
 - Possibilité de connexion d'une commande à distance
 - Protection contre les projections d'eau certifiée (IP 34s)
 - Portable par bandoulière
 - Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
 - Conduite d'amenée de secteur de 5 m

Modèle	Pico 400 cel puls
Plage de réglage du courant de soudage	10 A - 400 A
Facteur de marche 40 °C	400 A / 25 %
	280 A / 60 %
	230 A / 100 %
Tension à vide	95 V
Tension réseau	3 x 400 V
Tolérances	-25 % jusqu'à +20 %
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance de générateur recommandée	24.6 kVA
Type de protection	IP34
Marque de conformité	
Classe CEM	A
Dimensions (L x B x H)	539 mm x 210 mm x 415 mm
	21.2 inch x 8.3 inch x 16.3 inch
Poids	23.5 kg
	51.8 lbs
Normes	CEI 60974-1, -10 CL.A